


FL 272-10 $\frac{1}{2}$ '''

FL 272 - 10 $\frac{1}{2}$ '''



Remontage manuel

Mouvement sans seconde
 Ø d'encadage: 23,30 mm
 Hauteur maximum: 3,00 mm
 17 rubis
 Système antichoc au balancier
 18 000 alternances par heure

Hand winding

Movement without second
 Ø of movement: 23,30 mm
 Maximum height: 3,00 mm
 17 jewels
 Shock-protecting device at the balance
 18 000 vibrations per hour

Para dar cuerda a mano

Movimiento sin segundero
 Extensión: 23,30 mm
 Altura máxima: 3,00 mm
 17 rubies
 Dispositivo amortiguador al volante
 18 000 alternancias por hora

Hand-Aufzug

Werk ohne Sekunde
 Werkdurchmesser: 23,30 mm
 Höhe max.: 3,00 mm
 17 Steine
 Stoss-Sicherung an der Unruh
 18 000 Halbschwingungen stündlich



Les fournitures du calibre FL 252 sont également valables pour le calibre FL 272, à l'exception de la roue de seconde au centre (N° 227) et de la chaussée (N° 245).

The parts used in calibre FL 252 are also suitable for calibre FL 272, with the exception of the sweep second wheel (No. 227) and the cannon-pinion (No. 245).

Las fornitureas del calibre FL 252 sirven también para el calibre FL 272, excepción de la rueda de segundero central (N.º 227) y el canon de minutos (N.º 245).

Die Bestandteile des Kalibers FL 252 stimmen mit denjenigen des Kalibers FL 272 überein, mit Ausnahme der Zentrumsekundenrad (Nr. 227) und der Laternen-Minutenrohr (Nr. 245).

FL 273-11 $\frac{1}{2}$ '''

FL 273 - 11 $\frac{1}{2}$ '''



Remontage manuel

Mouvement sans seconde
 Ø d'encadage: 25,60 mm
 Hauteur maximum: 3,00 mm
 17 rubis
 Système antichoc au balancier
 18 000 alternances par heure

Hand winding


Movement without second
 Ø of movement: 25,60 mm
 Maximum height: 3,00 mm
 17 jewels
 Shock-protecting device at the balance
 18 000 vibrations per hour

Para dar cuerda a mano

Movimiento sin segundero
 Extensión: 25,60 mm
 Altura máxima: 3,00 mm
 17 rubies
 Dispositivo amortiguador al volante
 18 000 alternancias por hora

Hand-Aufzug

Werk ohne Sekunde
 Werkdurchmesser: 25,60 mm
 Höhe max.: 3,00 mm
 17 Steine
 Stoss-Sicherung an der Unruh
 18 000 Halbschwingungen stündlich



Les fournitures du calibre FL 253 sont également valables pour le calibre FL 273, à l'exception de la roue de seconde au centre (N° 227) et de la chaussée (N° 245).

The parts used in calibre FL 253 are also suitable for calibre FL 273, with the exception of the sweep second wheel (No. 227) and the cannon-pinion (No. 245).

Las fornitureas del calibre FL 253 sirven también para el calibre FL 273, excepción de la rueda de segundero central (N.º 227) y el canon de minutos (N.º 245).

Die Bestandteile des Kalibers FL 253 stimmen mit denjenigen des Kalibers FL 273 überein, mit Ausnahme der Zentrumsekundenrad (Nr. 227) und der Laternen-Minutenrohr (Nr. 245).