

Longines 280 can be T-end or normal,
 Supply 2673 for non-T-end
 or 2673T if customer asks for T-end.

LONGINES (suite)

19/101 - 19/102	5647 - T	1.90	0.19	560	17
20 H chrono, 20 L	6896 - T	2.70	0.21	520	16,5
20.28	3702 - T	1.40	0.11	380	11
20.52 - 20.57	6896 - T	2.70	0.21	520	16,5
21.19	3203 - T	1.30	0.08	260	7,5
21.26	7199 - T	3.00	0.20	540	16,5
21/29 CS	6271 - T	2.20	0.19	660	18
22 L	3630 - T	1.40	0.09	320	8,5
22 L - 22 LS	3617 - T	1.40	0.085	300	8
22 N	3629 - T	1.40	0.09	300	8,5
23 M, 23 MSC	2922 - T	1.20	0.10	340	9,5
23 LN, 23 Z	4104 - T	1.50	0.09	360	10
23.0 - 23.0 SC	4467 - T	1.60	0.09	340	10,5
23 Z, 23 ZN, 23 ZS	4104 - T	1.50	0.09	360	10
23 Z, ZN, ZS	4114 - T	1.50	0.095	340	9,5
23 ZD, 23 ZSD	4114 - T	1.50	0.095	340	9,5
23.7	4115 - T	1.50	0.095	360	9,5
25.17 ABC	4127 - T	1.50	0.10	400	11
25.17, 25.173, 25.17 DC	4490 - T	1.60	0.10	380	11
27 M, 27 M SC	3142 - T	1.25	0.115	360	10,5
27.0	5159 - T	1.75	0.11	380	10,5
27.0 SC	5159 - T	1.75	0.11	380	10,5
27.10	2976 - T	1.20	0.12	380	11
30 CH	4556 - T	1.60	0.125	420	11,5
30 CH	4749 - T	1.65	0.13	420	12,5
30 chrono	4962 - T	1.70	0.13	420	12
30 L, 30 LS	4210 - T	1.50	0.135	400	12
37.9 ABC	5841 - T	2.00	0.165	500	14,5
37.9-2 DC	6380 - T	2.30	0.16	500	14,5
37.9-N-2 DC	6380 - T	2.30	0.16	500	14,5
37.9 mince	4660 - T	1.60	0.175	460	14,5
37.9, 37.9 N	6380 - T	2.30	0.16	500	14,5
37.93 - 37.9 S	6380 - T	2.30	0.16	500	14,5
37.9-2 DC AHR, Ratt.	6347 - T	2.30	0.135	580	18
38.7	6380 - T	2.30	0.16	500	14,5
39.7	6380 - T	2.30	0.16	500	14,5
37.9 MCE	6394 - T	2.30	0.175	480	15
118	4035	1.50	0.055	160	6
232	4114 - T	1.50	0.095	340	9,5
285-280	2673 (NOT T-end)	1.10	0.13	380	12
290, 291 Aut.	2964 - X	1.20	0.115	360	11
292, 294 Aut.	2964 - X	1.20	0.115	360	11
370	4393 - T	1.55	0.105	340	9,5
380 Aut.	3730 - X	1.40	0.12	360	11
390	4469 - T	1.60	0.09	380	9,5
410 = 5602/5601	4414 - T	1.60	0.06	260	6,5
520/18	2874	1.20	0.08	320	7,5
701	2989	1.20	0.13	320	10,5

LORD = A H S

LOOPING 50/51

LORSA = HS

6 B Looping 81
 8 B et 8 F

Looping 55

= 847.4 (3)

(817-4 = 460)

Looping 44

770 4.8 x 20 x 550 x 17

770 4 x 15 x 380 x 12

3460 770 1.35 580 0.06 .23 160 540 5.5 23.0
 4446 770 1.60 580 0.08 .18 260 600 7 17.50

7770 4.80 270 20 550 170

102 123 310 131

* LONGINES 280 = 2673

Looping 12
 ALARM DRUM M1SP9
 = 3-80-24 560 p18

B. Comp
 180/1
 500
 Stock

633-1

AUTO

120

13

320

6902
 6922

115

105

500

11

6942
 6952

NOT

285-280 = 281-284

460

490

128

12

2100

06

14

420/8

506

510 = FHF59-21706

(2647x)

Q11

1	2	3	4	5	6
LORSA = HS					
14 R	3940	1.45	0.095	260	8
49	5959	2.10	0.105	300	9
49 R	4895	1.70	0.105	300	9
50	5959	2.10	0.105	300	9
55, 55 SC	2961	1.20	0.115	300	9,5
62 P	4148	1.50	0.11	280	8,5
72, P 75 P	4148	1.50	0.11	280	8,5
105 R	2465	1.00	0.115	360	10,5
115 TC	3313	1.30	0.12	360	10,5
200, 200 A	4085	1.50	0.085	220	7
236	4736	1.65	0.10	300	9
237, 237 A, 237 AC,	4735	1.65	0.10	280	8,5
237 AT	4735	1.65	0.10	280	8,5
237 B, 237 BC, 237 BCp	4735	1.65	0.10	280	8,5
237 BT, 237 BCT	4742	1.65	0.105	260	8,5
237 BCpT	4742	1.65	0.105	260	8,5
237 TC	4736	1.65	0.10	300	9
238, 238 C	4735	1.65	0.10	280	8,5
238 C cal., 238 G	4476	1.60	0.095	300	8,5
514 A	4069	1.50	0.075	280	7,5
622 TC	4736	1.65	0.10	300	9
651	5959	2.10	0.105	300	9
652, 652 TC	5959	2.10	0.105	300	9
653	5959	2.10	0.105	300	9
653 G Cal.	5958	2.10	0.105	280	8,5
655	5959	2.10	0.105	300	9
655 G Cal.	5958	2.10	0.105	280	8,5
751	5958	2.10	0.105	280	8,5
752	5959	2.10	0.105	300	9

LSH 1262 = GENUINE 195 115 10.5
 LUCH 2209 = POLJOT 2209.

LUNESA

5 1/4" L 21	2863	1.20	0.075	260	7
5 1/4" L 25	2870	1.20	0.08	240	7
11 1/2" L 33	4134	1.50	0.105	300	9

LUCH 1809 GENUINE.

LUSINA

5 1/4"	5212	1.80	0.08	280	8
8 3/4"	2796	1.15	0.09	240	7,5
9 1/4"	3930	1.45	0.085	240	7

L. W. C. = LANCO

MAIRE OTTO = O. M.

MAIRE ET PERRIER, MAICHE = T. E.

1	2	3	4	5	6
MARC FAVRE					
120	2971	1.20	0.12	280	9
121	3281	1.30	0.11	280	8,5
126	3124	1.25	0.105	280	8,5
128	4538	1.60	0.12	340	10,5
130	2915	1.20	0.10	200	7,5
139	3087	1.25	0.085	200	6,5
151	2288	0.90	0.09	220	7
155	2795	1.15	0.09	220	7
157	3729	1.40	0.12	340	10,5
159	2795	1.15	0.09	220	7
161	2562	1.10	0.07	180	5,5
173	2869	1.20	0.08	220	6,5
175	3681	1.40	0.105	320	9,5
179	3122	1.25	0.105	240	8
181	2900	1.20	0.095	240	7,5
207	3568	1.40	0.065	220	6
210, 211	2868	1.20	0.08	200	6,5
219	3566	1.40	0.065	180	5,5
220	2893	1.20	0.09	220	7
245	3192	1.30	0.075	200	6
262	4538	1.60	0.12	340	10,5
264	3252	1.30	0.10	280	8,5
410	3283	1.30	0.11	300	9
445	3566	1.40	0.065	180	5,5
465	2893	1.20	0.09	220	7
485	3252	1.30	0.10	280	8,5
495	3108	1.25	0.10	260	8
565	3606	1.40	0.08	220	6,5
570 Aut.	2450 - X	1.00	0.105	320	10
575	3108	1.25	0.10	260	8
585	4485	1.60	0.10	280	8,5
595	4538	1.60	0.12	340	10,5
761	3293	1.30	0.115	280	9,5
2400	3562	1.40	0.06	220	6
MARTEL					
12" chrono	3325	1.30	0.125	360	11
50-296 chrono	5607	1.90	0.17	440	14
59	5596	1.90	0.16	500	14,5
60	5604	1.90	0.165	500	14,5
60 C	5600	1.90	0.165	420	14
120, 130	3383	1.30	0.16	440	13,5
150, 160	2500	1.00	0.165	460	14
220	4293	1.50	0.165	440	14
231	3220	1.30	0.09	280	8
300 1/5 - 5	3735	1.40	0.12	460	12,5
300 1/5 comp. 30"	3831	1.40	0.17	460	14
300 1/10	3845	1.40	0.18	440	15
300 1/100	3845	1.40	0.18	440	15
335	3408	1.30	0.18	480	15
730	3374	1.30	0.15	420	12,5
730 (285) chrono	3382	1.30	0.16	420	13,5
830, 830 C	3325	1.30	0.125	360	11
830 SC	2991	1.20	0.13	360	11
830-281 chrono	3340	1.30	0.13	360	11
930	3251	1.30	0.10	260	8

1	2	3	4	5	6
MARVIN					
100	4061	1.50	0.07	280	7
140	3088	1.25	0.085	220	7
160	3576	1.40	0.07	220	6
184 10 1/2"	3944	1.45	0.095	340	10
187	5254	1.80	0.10	320	9
200	2605	1.10	0.095	300	8.5
205 10 1/2"	3969	1.45	0.105	340	9.5
210	2625	1.10	0.105	300	9
215	4061	1.50	0.07	280	7
300	2795	1.15	0.09	220	7
300 N	2630	1.10	0.11	220	8
310	4061	1.50	0.07	280	7
320	4077	1.50	0.08	260	7.5
384	4061	1.50	0.07	280	7
400	3661	1.40	0.10	240	8
400 N	3279	1.30	0.11	240	8
410	3663	1.40	0.10	280	8.5
415	4061	1.50	0.07	280	7
423	3663	1.40	0.10	280	8.5
450	3397	1.30	0.17	500	16
500 Aut.	3652 - X	1.40	0.095	340	9.5
510	3696	1.40	0.11	260	8
520, 520 SC,	4114	1.50	0.095	340	9.5
520 OCS, 520 S	4114	1.50	0.095	340	9.5
535	4124	1.50	0.10	340	9.5
550	3293	1.30	0.115	280	9.5
540, 540 S	5235	1.80	0.09	360	9.5
560	3270	1.30	0.105	340	10
565 10 1/2"	5255	1.80	0.10	340	9.5
565 S	5235	1.80	0.09	360	9.5
600	3256	1.30	0.10	340	9.5
610	3238	1.30	0.095	340	9.5
620 (621)	2989	1.20	0.13	320	10.5
640	3285	1.30	0.11	340	10
700, 700 C	4231	1.50	0.14	400	12
708	4231	1.50	0.14	400	12
710	4486	1.60	0.10	300	9
720	3568	1.40	0.065	220	6
735	3474	1.35	0.08	260	7.5
745 Aut.	4437 - X	1.60	0.075	240	7.5
757	4100	1.50	0.09	280	8
758	2921	1.20	0.10	320	9
762 Aut.	3983 - X	1.45	0.11	320	10
767 11 1/2"	3699	1.40	0.11	320	9.5
771	4112	1.50	0.095	300	8.5
775	3357	1.30	0.14	360	11.5
777, 778 Aut.	3269 - X	1.30	0.105	320	10
780	4258	1.50	0.15	420	12.5
795 Aut.	3983 - X	1.45	0.11	320	10
800, 810	4298	1.50	0.17	480	14.5
820	3397	1.30	0.17	500	15
840, 850	4298	1.50	0.17	480	14.5
860	4671	1.60	0.18	460	14.5
870	4298	1.50	0.17	480	14.5
890	3397	1.30	0.17	500	15
900	5887	2.00	0.19	540	16.5

1	2	3	4	5	6
MARVIN (suite)					
1002	2886	1.20	0.085	260	7,5
1012	4076	1.50	0.08	240	7
7455 Aut.	4437 - X	1.60	0.075	240	7,5
7502 = 8 3/4" 1205 Aut.	3473 - X	1.35	0.08	240	8

MASTERIME

110	3205	1.30	0.08	300	7,5
111, 112	3270	1.30	0.105	340	10

MATCHLESS = WEST END = SECONDUS

13" new, 43 new	6494	2.40	0.13	400	11,5
13" old	4606	1.60	0.15	320	12
15" old	5592	1.90	0.16	420	13
16" new	6380	2.30	0.16	500	14,5

MAUTHE

12 8 3/4"	4909	1.70	0.11	360	10,5
34	7210	3.00	0.22	620	19
610	3281	1.30	0.11	280	8,5
612, 612 D	3281	1.30	0.11	280	8,5
1001, 1002	4909	1.70	0.11	360	10,5
1003 FMS, 1004	4907	1.70	0.11	320	9,5

MEDANA = M. S. T.

M. H. S. = LORSA

MICHEL = A. M.

MIDO

8 3/4 - Aut.	4437 - X	1.60	0.075	240	7,5
12	4894	1.70	0.105	280	8,5
16"	3832	1.40	0.17	480	14,5
42	5928	2.00	0.22	540	18,5
59	3188	1.30	0.07	260	7
80	4077	1.50	0.08	260	7,5
81	3461	1.35	0.06	180	5,5
90	4866	1.70	0.095	240	7,5
110	4466	1.60	0.09	320	9
115	3931	1.45	0.085	260	7,5
117 PC Aut.	2920 - X	1.20	0.10	300	9
125, 126	4947	1.70	0.125	380	11
156	3082	1.25	0.08	240	7
170	4111	1.50	0.095	280	8,5
177	2948	1.20	0.11	280	8,5
500, 500 A	3568	1.40	0.065	220	6
501	3923	1.45	0.08	260	7,5
501 A	4079	1.50	0.08	300	7,5
502	3470	1.35	0.08	180	6,5
505 A	3562	1.40	0.06	220	6
600	4041	1.50	0.06	200	6

1	2	3	4	5	6
MIDO (suite)					
600 A	4037	1.50	0.055	200	5,5
606, 607	4037	1.50	0.055	200	5,5
606 P Aut.	4049 - X	1.50	0.065	220	6,5
607 PO Aut.	4049 - X	1.50	0.065	220	6,5
607 P Aut.	4049 - X	1.50	0.065	220	6,5
617 Aut.	4042 - X	1.50	0.06	220	7
637	4042	1.50	0.06	220	6
657	3190	1.30	0.07	300	6,5
700	4421	1.60	0.065	260	7
707 Aut.	3563 - X	1.40	0.06	240	7
717 Aut.	3179 - X	1.30	0.065	220	6,5
747	3195	1.30	0.075	260	7
800, 800 A, 800 B, 800 C	4100	1.50	0.09	280	8
812, 812 A, 812 B	3095	1.25	0.09	240	7,5
812 C, 812 D	3095	1.25	0.09	240	7,5
816	4445	1.60	0.08	240	7
817 Aut.	4444 - X	1.60	0.08	220	7
812, 821 D	3095	1.25	0.09	240	7,5
913 Aut.	3486 - X	1.35	0.085	260	8
915	3234	1.30	0.095	260	8
916 Aut.	3498 - X	1.35	0.09	280	8,5
916 R. Aut.	3498 - X	1.35	0.09	280	8,5
0916 P, 00916 P Aut.	3498 - X	1.35	0.09	280	8,5
0917 P, 00917 P Aut.	3498 - X	1.35	0.09	280	8,5
0917 PC Aut.	3498 - X	1.35	0.09	280	8,5
917 Aut.	3498 - X	1.35	0.09	280	8,5
917 P Aut.	3498 - X	1.35	0.09	280	8,5
917 PC Aut.	3498 - X	1.35	0.09	280	8,5
917 R Aut.	3498 - X	1.35	0.09	280	8,5
976	3562	1.40	0.06	220	6
1002	5464	1.85	0.105	300	9
1002 A, 1002 B, 1002 C	5252	1.80	0.10	280	8,5
1014	2950	1.20	0.11	320	9,5
1014 A, 1014 B	3125	1.25	0.105	300	9
1014 C	2920	1.20	0.10	300	9
1016/17	4879	1.70	0.10	300	9
1081	4445	1.60	0.08	240	7
01117 P Aut.	2920 - X	1.20	0.10	300	9
01117 PC Aut.	2920 - X	1.20	0.10	300	9
1117 P Aut.	2920 - X	1.20	0.10	300	9
1117 PC Aut.	2920 - X	1.20	0.10	300	9
1127 Aut.	2452 - X	1.00	0.105	360	10
1127 OC Aut. = 1147	2464 - X	1.00	0.115	340	10
1191, 1192	5158	1.75	0.11	360	10,5
1200	4917	1.70	0.115	340	10
1200 A, 1200 B	4936	1.70	0.12	340	10,5
1236 (R. 717) 7 1/4 Aut.	3193 - X	1.30	0.075	220	6,5
1281 LC	5158	1.75	0.11	360	10,5
1300	3358	1.30	0.14	380	12
1491	4437	1.60	0.075	240	7
1625 Aut.	4042 - X	1.50	0.06	220	7
1658 Aut.	4042 - X	1.50	0.06	220	7
1937 à 1939 Aut.	4437 - X	1.60	0.075	240	7,5
1941 Aut.	4437 - X	1.60	0.075	240	7,5
2701 Aut.	4879 - X	1.70	0.10	300	9,5

1	2	3	4	5	6
MINERVA					
3 LS/19-9	5906	2.00	0.20	540	16,5
3 SL	5906	2.00	0.20	540	16,5
9, 10, 11, Chrono	5928	2.00	0.22	540	18,5
10-19	4101	1.50	0.09	300	8,5
11-21	3337	1.30	0.13	300	9,5
12-12	3355	1.30	0.14	320	11
13 RFM, 13 RFV	4198	1.50	0.13	360	11
13-20 chrono	4198	1.50	0.13	360	11
14-52	5524	1.90	0.11	380	11
15 à 17	4611	1.60	0.15	420	12,5
16-28	4316	1.50	0.18	500	15
16'' 29	4298	1.50	0.17	480	14,5
17.3	5673	1.90	0.21	460	18
17-6, 17-7	5371	1.80	0.17	480	14,5
17'' - 9	5371	1.80	0.17	480	14,5
17-13	4316	1.50	0.18	500	15
17-22	4316	1.50	0.18	500	15
17-29 chrono	4298	1.50	0.17	480	14,5
18-1 à 18-5	6278	2.20	0.20	500	16
18-11	6278	2.20	0.20	500	16
19-14	4655	1.60	0.17	520	15
19'' - 19'' H	5928	2.00	0.22	540	18,5
19'' - 904	5928	2.00	0.22	540	18,5
19-25	4220	1.50	0.135	620	16
19-39	4334	1.50	0.19	520	16
19-40, 19-42	4655	1.60	0.17	520	15
19-54	4655	1.60	0.17	520	15
27	5921	2.00	0.21	540	16,5
44	4611	1.60	0.15	420	12,5
48-10 1/2-49-50	4121	1.50	0.10	280	8,5
51	4611	1.60	0.15	420	12,5
53	4655	1.60	0.17	520	15

MOERIS = FM

C 7 3/4''	3616	1.40	0.085	280	8
CD	5505	1.90	0.10	300	9
CEH 19	5677	1.90	0.21	540	17
D	5505	1.90	0.10	300	9
F	4356	1.50	0.20	540	16,5
G	5855	2.00	0.17	500	15
M	4476	1.60	0.095	300	8,5
NM	4564	1.60	0.13	340	11
R	3107	1.25	0.10	240	8
5	2158	0.80	0.08	240	7
5'' OU	2276	0.90	0.08	220	6,5
5 1/4, 5 3/4 C	2885	1.20	0.085	240	7
5 1/4 - 39	2782	1.15	0.08	240	7
6 3/4 - 8 C, 6 3/4 - 8 T	4076	1.50	0.08	240	7
8 3/4	2602	1.10	0.095	240	7,5
8 3/4 12'' 260	3715	1.40	0.115	320	9,5
8 3/4 - 49	3616	1.40	0.085	280	8
8 3/4 - 261	3202	1.30	0.08	240	7
10 D, 10 1/2-D	5491	1.90	0.09	300	8,5
10 1/2''	4380	1.55	0.10	300	9

1	2	3	4	5	6
MOERIS = FM (suite)					
10 1/2 C	4486	1.60	0.10	300	9
10 1/2 C 10	5506	1.90	0.10	320	9
10 1/2 - 17 R Inc.	4380	1.55	0.10	300	9
11	3740	1.40	0.125	320	10
11 C	3698	1.40	0.11	300	9
11 1/2" Aut.	3983 - X	1.45	0.11	320	10
12" 17 C	5859	2.00	0.18	460	14,5
13", C 13"	4565	1.60	0.13	360	11
16 A	5841	2.00	0.165	500	14,5
16 B 110	4670	1.60	0.18	440	14,5
16 Bas, B 16"	4314	1.50	0.18	460	14,5
16 D	3038	1.20	0.175	460	14,5
16" Haut	5859	2.00	0.18	460	14,5
16.17 A Sav.	5837	2.00	0.16	480	14,5
17	3700	1.40	0.11	340	10
17 A	5841	2.00	0.165	500	14,5
17 B	4294	1.50	0.165	460	14
17/25 C	3954	1.45	0.10	320	9
17.25 C, 17-25 T	3700	1.40	0.11	340	10
17/25 T	3682	1.40	0.105	340	10
17 R Shock-resist	3193	1.30	0.075	220	6,5
19 A 21/6	6999	2.80	0.20	540	16,5
19 B	6987	2.80	0.19	520	16
19" B (BH)	5927	2.00	0.22	520	17
19 C	6994	2.80	0.195	540	16,5
19" chrono	5688	1.90	0.22	500	17
19" D	4365	1.50	0.21	480	15,5
19 E - 19 H	5928	2.00	0.22	540	18,5
19 F - 19 Y	4356	1.50	0.20	540	16,5
19' 3	5927	2.00	0.22	520	17
20/26 T	3715	1.40	0.115	320	9,5
20.26 C	3699	1.40	0.11	320	9,5
20.26 C, 20.26 T	3700	1.40	0.11	340	10
25 C	3700	1.40	0.11	340	10
25 T	3682	1.40	0.105	340	10
50	5922	2.00	0.21	560	17
60	4076	1.50	0.08	240	7
92 H	5822	2.00	0.15	480	14
620, 622	3255	1.30	0.10	320	9
668 Aut.	2920 - X	1.20	0.10	300	9

MOLNIA

sm 60	3865 - DB	1.40	0.19	380	14,5
* 3602, 3602/A	3379 - DB *	1.30	0.155	460	13,5
* NOW 1.85 - 1.85? 400. 13,50 1/95					

MONTILIER = MWC = HISLON = ZILA

8 3/4 F. 71	3218	1.30	0.09	240	7,5
9 3/4 F.	4474	1.60	0.095	260	8
11	2170	0.80	0.09	220	7
15, 17	4043	1.50	0.06	240	6,5
18 1/2 60	5644	1.90	0.19	500	15,5

1	2	3	4	5	6
MONTILIER (suite)					
25 à 28	2772	1.15	0.07	240	6,5
35	2289	0.90	0.09	240	7,5
42 réveil	6687	2.50	0.19	520	16
50	2275	0.90	0.08	200	6,5
61	6537	2.40	0.17	480	14,5
61 Lép.	6676	2.50	0.185	480	15
62	6880	2.70	0.19	520	16
62 Lép.	6786	2.60	0.19	520	16
63	5835	2.00	0.16	440	13,5
64	6045	2.10	0.17	480	14,5
65	4332	1.50	0.19	480	15
66	5009	1.70	0.15	440	13
67 Lép., 67	4542	1.60	0.12	420	11
68 Lép., 68	2727	1.10	0.185	440	14,5
69	3697	1.40	0.11	280	8,5
69 F. 76	4148	1.50	0.11	280	8,5
70	2947	1.20	0.11	260	8
75	3922	1.45	0.08	240	7,5
90, 95	2795	1.15	0.09	220	7
105, 107	2287	0.90	0.09	200	6,5
150, 150 MM	3664	1.40	0.10	300	9
155, 157	3664	1.40	0.10	300	9
190	4078	1.50	0.08	280	7,5
220, 221, 223	3632	1.40	0.09	360	10
225, 226, 228	3632	1.40	0.09	360	10
250	3671	1.40	0.10	440	11
260, 261	3681	1.40	0.105	320	9,5
375, 377	3257	1.30	0.10	360	10
440, 443	2991	1.20	0.13	360	11
470	2615	1.10	0.10	320	9
473, 475, 477	2615	1.10	0.10	320	9
500	2277	0.90	0.08	240	7
510	2636	1.10	0.11	340	10
540	3409	1.30	0.18	500	15
550	3108	1.25	0.10	260	8
575	3578	1.40	0.07	260	7
730	2170	0.80	0.09	220	7
760, 780	2439	1.00	0.10	220	8
800	5922	2.00	0.21	560	17
950	2978	1.20	0.12	560	13

MOVADO

4	3170	1.30	0.06	160	5
5	3161	1.30	0.05	180	5
5 M	4139	1.50	0.105	400	10,5
5 SP	2282	0.90	0.085	220	7
6 = UNIV. 542	3461	1.35	0.06	180	5,5
7	3170	1.30	0.06	160	5
9 M	2255	0.90	0.06	180	5
10 1/2	3698	1.40	0.11	300	9
11, 11 JP 5 1/4	2282	0.90	0.085	220	7
13 Aut.	3254 - X	1.30	0.10	300	9,5
15	4050	1.50	0.065	240	6,5
15 OLM	3254	1.30	0.10	300	9
16" SP	3405	1.30	0.18	420	14

1	2	3	4	5	6
MOVADO (suite)					
17, 19	4058	1.50	0.07	220	6
25	2778	1.15	0.075	260	7
27	2783	1.15	0.08	260	7,5
28	2777	1.15	0.075	240	7
35	2283	0.90	0.085	240	7
45, 46	3173	1.30	0.06	220	6
50 Sp. cal., 50-51	2276	0.90	0.08	220	6,5
53, 54	3470	1.35	0.08	180	6,5
55 à 57	3179-1	1.30	0.065	220	5,5
58	3604	1.40	0.08	180	5,5
61	2849	1.20	0.065	240	6,5
62, 63	2868	1.20	0.08	200	6,5
65	2849	1.20	0.065	240	6,5
75	3268	1.30	0.105	300	9
85	3219	1.30	0.09	260	8
90	3299	1.30	0.115	400	11,5
90 M	3288	1.30	0.11	400	11
90, 95 chrono	3285	1.30	0.11	340	10
95 M	3288	1.30	0.11	400	11
105	2870	1.20	0.08	240	7
107	2871	1.20	0.08	260	7,5
115, 116 Aut.	3254 - X	1.30	0.10	300	9,5
117, 118 Aut.	3254 - X	1.30	0.10	300	9,5
122, 123	4960	1.70	0.13	380	12
125, 126	4970	1.70	0.135	380	12
127, 128	4960	1.70	0.13	380	12
129	4970	1.70	0.135	380	12
150/75 Baš	3254	1.30	0.10	300	9
150 P	3268	1.30	0.105	300	9
150 simple	4458	1.60	0.085	320	8,5
155, 157, 159	3254	1.30	0.10	300	9
190	5356	1.80	0.16	440	13,5
205	3254	1.30	0.10	300	9
206	3269	1.30	0.105	320	9,5
206 C	3681	1.40	0.105	320	9,5
228	3653	1.40	0.095	360	9,5
228 A Aut.	3666 - X	1.40	0.10	340	9,5
245	2298	0.90	0.10	260	8
250	2506	1.00	0.17	480	14,5
260/260 M	3681	1.40	0.105	320	9,5
261, 261 A	3699	1.40	0.11	320	9,5
335, 345	2470	1.00	0.12	360	10,5
365, 368	2953	1.20	0.11	380	11
370	3795	1.40	0.155	340	12
375, 377	3224	1.30	0.09	360	10,5
420	3367	1.30	0.145	380	12
431 A Aut.	3269 - X	1.30	0.105	320	10
436, 438 Aut.	3269 - X	1.30	0.105	320	10
440, 443	2955	1.20	0.11	420	11,5
470, 473, 473 SC	2626	1.10	0.105	320	9,5
475, 475 SC	2626	1.10	0.105	320	9,5
477, 478	2626	1.10	0.105	320	9,5
480	4975	1.70	0.14	380	12
500	2270	0.90	0.075	200	6
510	2536 - DB	1.05	0.12	380	11
511	4168	1.50	0.115	360	10,5