







FABRIQUE D'EBAUCHES, CHRONOGRAPHES ET RATTRAPANTES

VALJOUX S.A., LES BIOUX

(SUISSE)

19''' Cal. **24**

42.10 mm

COMPTEUR A MARCHE PERMANENTE. AVEC OU SANS RATTRAPANTE3 F**Mécanisme 3 fonctions par poussoir à la couronne**2 F 24 T**Mécanisme 2 fonctions, mise en marche et arrêt par poussoir orienté sur 1 h, remise à zéro par la couronne**2 F**Mécanisme 2 fonctions, mise en marche et arrêt par la couronne, remise à zéro par poussoir orienté sur 1 ½ h****Poussoir de rattrapante orienté sur 11 h aux 3 mécanismes****3 F****2 F 24 T****2 F****RA****Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm

Cage:

Diamètre total	43.10
Diamètre d'encadrement	42.10
Diamètre des ponts	40.90
Hauteur maximum	7.45
Hauteur du filet	0.60

Echappement:

Distance roue-ancre	4.45
Distance ancre-balancier	5.82
Diamètre de la roue	7.80
Diamètre du trou de la roue	0.75
Hauteur du plateau	1.30
Diamètre du trou du plateau	0.60
Distance de cheville	1.50

Balancier:

	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{50}$
Diamètre total	15.20	16.60
Diamètre du trou	1.20	1.25
Hauteur de la serge	0.85	0.85

Pour les réglages spéciaux au $\frac{1}{50}$ et $\frac{1}{100}$, il faut indiquer le diamètre du balancier

Virole:

Diamètre total	1.90
Diamètre du trou	0.78
Hauteur	1.00

Piton:

Diamètre	1.00
Longueur pour spiral plat	2.00

Ressort de barillet:

Hauteur	1.60
Epaisseur	0.15
Longueur	650

Aiguillage:

Diamètre ajustement d'aiguille de chronographe	0.36
Diamètre ajustement d'aig. de compteur de minutes	0.32
Diamètre ajustement d'aig. de petite seconde	0.37
Diamètre ajustement d'aig. de rattrapante	1.28-1.30
Diamètre ajustement d'aig. de rattrapante ancien	1.18-1.20

Tige de remontoir:

Diamètre du filetage	1.60
ou: Tige à carré, le côté	1.25

Cadran:

Diamètre trous de pieds dans la platine	1.20
---	------