



FABRIQUE D'ÉBAUCHES, CHRONOGRAPHES ET RATTRAPANTES

VALJOUX S.A., LES BIOUX



(SUISSE)

14'''

22

32.60 mm

**Chronographe 60 secondes, compteur 30 minutes, 2 fonctions, poussoir
de mise en marche et arrêt sur 2 h., poussoir
de remise à zéro sur 4 h.**



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

Cage :

Diamètre d'encadrement	32.60
Diamètre total	33.20
Diamètre des ponts	32.25
Hauteur du filet	0.60
Épaisseur de la platine	2.30
Hauteur sur pont de barillet	4.55
Hauteur sur pont de chronographe	6.40
Hauteur totale avec aiguillage	8.57

Echappement :

Distance roue - ancre	3.80
Distance ancre - balancier	5.10
Diamètre de la roue	6.65
Diamètre du trou de la roue	0.60
Hauteur du plateau	1.20
Diamètre du trou du plateau	0.54
Distance de cheville	1.20

Balancier :

Diamètre total	13.00
Diamètre du trou	1.10
Hauteur de la serge	0.75

Virole :

Diamètre total	1.60
Diamètre du trou	0.68
Hauteur	0.80

Piton :

Diamètre	0.65
Longueur pour spiral plat	1.95
Longueur pour spiral Breguet	1.30

Barillet et bonde :

Diamètre intérieur du tambour	13.40
Hauteur disponible pour ressort	1.62
Diamètre de la bonde	4.50

Ressort de barillet :

Hauteur	1.52
Épaisseur	0.15
Longueur	415

Aiguillage :

Diamètre ajustement d'aiguille d'heure	1.82
Diamètre ajustement d'aiguille de minute	1.18
Diamètre ajustement d'aiguille de seconde	0.22
Diamètre ajustement d'aiguille de chronographe	0.27
Diamètre ajustement d'aiguille de compteur	0.27

Tige de remontoir :

Diamètre du filetage	1.20
----------------------	------

Cadran :

Diamètre trous de pieds dans la platine	1.00
Cadran de seconde sur 9 heures	
Cadran de compteur sur 3 heures	

Remarque : Ce mouvement se fait aussi avec compteur 45 minutes.