



VALJOUX S.A.

LES BIOUX

14'''

7733

7734

7736

31,00 mm

Cal. 7733

Mouvement ancre, chrono-
graphe-compteur 30 ou 45
minutes, 2 poussoirs,
mécanisme à came

Lever movement, recording
chronograph 30 or 45 minutes,
2 pushers, mechanism with
cam

Ankerwerk, Zähler-Chrono-
graph 30 oder 45 Minuten,
2 Drücker, Mechanismus mit
Nocken

Cal. 7734

avec quantième à guichet,
remise en date rapide

with date showing through
aperture in dial,
quick date-setting


mit Datum sichtbar durch
Fenster im Zifferblatt,
Schnell-Datumeinstellung

Cal. 7736


avec compteur 30 minutes,
compteur 12 heures

with 30 minutes recorder,
12 hours recorder


mit Zähler 30 Minuten,
Zähler 12 Stunden



Cal. 7733



Cal. 7734



Cal. 7736

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

Cage	Calibre		
	7733	7734	7736
Diamètre d'encadrement	31,00	31,00	31,00
Diamètre total	31,30	31,30	31,30
Hauteur totale	6,00	6,65	7,40
Hauteur du filet	0,60	1,25	2,00
Hauteur axe de tige	1,85	2,50	3,25
Hauteur mécanisme quantième	—	0,65	—
Haut. méc. compteur d'heures	—	—	1,40

Echappement

Distance roue — ancre	3,15
Distance ancre — balancier	3,85
Diamètre de la roue	5,45
Diamètre du trou de la roue	0,50
Hauteur du plateau	0,90
Diamètre du trou du plateau	0,42
Distance de cheville	0,90
Angle de levée du balancier	48°

Balancier annulaire

Diamètre total	12,80
Diamètre du trou	1,00
Hauteur de la serge	0,60
Epaisseur du bras	0,25
Moment d'inertie en mgcm ²	40

Virole

Diamètre total	1,00
Diamètre du trou	0,48
Hauteur	0,53

Piton

Diamètre	0,70
Longueur pour spiral plat	1,80

Spiral (à titre d'information)

N° CGS	2,80
--------	------

Barillet et bonde

Diamètre intérieur du tambour	12,40
Hauteur disponible pour ressort	1,70
Diamètre de la bonde	4,00

Ressort de barillet (à titre d'information)

Hauteur	1,60
Epaisseur	0,137
Longueur	400
Moment de force Mo en g-mm	1400

Aiguillage

Diamètre ajustement d'aiguille de minute	0,95
Diamètre ajustement d'aiguille d'heure	1,40/1,45
Diamètre ajustement d'aig. de petite seconde	0,18/0,20
Diamètre ajustement d'aig. de sec. au centre	0,27/0,30
Diamètre ajustement d'aig. de compt. minutes	0,27/0,30
Diamètre ajustement d'aig. de compt. d'heures	0,27/0,30

Tige de remontoir

Diamètre du filetage	1,20
----------------------	------

Cadran

Diamètre trous de pieds dans la platine	1,00
---	------