



5700-Z-BD

SWISS MADE 



Potence à broche dynamométrique pour fermer les boîtes de montres étanches

La nouvelle déclinaison de la potence 5700 est munie d'une broche dynamométrique permettant de visser avec précision et sécurité les fonds de boîte de montre. Équipée d'une base très stable, cette nouvelle potence permet de réaliser l'opération de vissage en toute sécurité.

Déclenchement dynamométrique unidirectionnel (sens horaire).
 Couple de serrage: de 1 à 5 Nm.
 Volant: Ø 160 mm. Socle bois: 180 x 256 mm.

Livrée avec :

- 1 étau supérieur, ouverture jusqu'à Ø 60 mm, N° 5700-04-G.
- 6 paires de mors, N° 2835-A, -B -C, -D, -E et -F.
- 4 paires de tasseaux porte-boîte réversibles (entre-cornes: 9/11, 13/15, 17/19 et 20/22 mm), N° 5700-B, -C, -D et -E.
- 1 socle bois.

Presstock mit Drehmomentspindel zum Schliessen wasserdichter Uhrgehäuse

Die neue Variante des Presstock 5700 ist mit einer Drehmomentspindel ausgestattet, die ein präzises und sicheres Verschrauben von Uhrgehäuseböden ermöglicht. Ausgestattet mit einer sehr stabilen Basis, ermöglicht der neue Presstock die sichere Durchführung des Schraubvorgangs.

Einweg-Drehmomentauslöser (im Uhrzeigersinn).
 Spannkraft: von 1 bis 5 Nm.
 Lenkrad: Ø 160 mm. Auf Holzsockel: 180 x 256 mm.

Lieferung mit :

- 1 oberer Schraubstock, Öffnung bis Ø 60 mm, Nr. 5700-04-G.
- 6 Paar Spannbacken, Nr. 2835-A, -B -C, -D, -E und -F.
- 4 Paar umkehrbare Dosenhalterleisten (Zwischenhörner: 9/11, 13/15, 17/19 und 20/22 mm), Nr. 5700-B, -C, -D und -E.
- 1 Holzsockel.



5700-Z-BD

SWISS MADE



180 x 256 x 460 mm
3.265 kg

Device with torque spindle for closing waterproof watch cases

The new version of the 5700 device is fitted with a torque spindle for safe, precise screwing of watch case backs. Equipped with a very stable base, the new device allows the screwing operation to be carried out in complete safety.

Unidirectional torque release (clockwise).

Tightening power: 1 to 5 Nm.

Handwheel: Ø 160 mm. Wooden stand: 180 x 256 mm.

Supplied with:

- 1 superior vice, opening up to Ø 60 mm, N° 5700-04-G.
- 6 pairs of chucks, N° 2835-A, -B -C, -D, -E and -F.
- 4 pairs of reversible caseholder dies (lug widths: 9/11, 13/15, 17/19 and 20/22 mm), N° 5700-B, -C, -D and -E.
- 1 wooden stand.

Prensa con husillo dinámico para cerrar las cajas de relojes impermeables

La nueva versión de la prensa 5700 está equipada con un husillo de dinámico para atornillar con seguridad y precisión los fondos de las cajas de reloj. Equipada con una base muy estable, la nueva potencia permite realizar la operación de atornillado con total seguridad.

Liberación de torsión unidireccional (en el sentido horario).

Potencia de apriete: de 1 a 5 Nm.

Volante: Ø 160 mm. Zócalo de madera: 180 x 256 mm.

Suministrada con:

- 1 tornillo superior, apertura hasta Ø 60 mm, N° 5700-04-G.
- 6 pares de mordazas, N° 2835-A, -B -C, -D, -E y -F.
- 4 pares de mordazas reversibles porta-cajas (entre asas: 9/11, 13/15, 17/19 y 20/22 mm), N° 5700-B, -C, -D y -E.
- 1 zócalo de madera.